
Datenblatt

Edler Drehkugelschreiber UMA

4/4 farbig, Clip+Schaft bedruckt





Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Konvertieren Sie Schriften in Pfade.
- Bitte beachten Sie, dass auch "weiß" eine eigenständige Farbe ist. Sollten Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden, wird diese Farbe also immer mitgezählt. Diese Volltonfarbe muss "weiss" benannt undals 100% Cyan angelegt werden.
- Beachten Sie, dass weiße Flächen auf Überdrucken stehen müssen und als oberste Ebene in der PDF angelegt werden und volldeckend sind.
- Die dünnste Linienstärke:
- positive Linien (Linie in Volltonfarbe) sollten mindestens 0,5 pt betragen.
- negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) sollten mindestens 1 pt betragen.
- Schriftgröße: mindestens 8 pt (für helle und dekorative Buchstaben sollten Sie min. 10 pt verwenden).
- Achten Sie darauf, dass der Farbauftrag in Ihrem Design nicht über als 280 % liegt.
- Der Farbauftrag berechnet sich auf den Anteilen von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK + ggfs. weiss sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werdenautomatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab.
Seiten(-reihenfolge)	Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.